

blu'box 26 plus hot

Isolierter, aktiv beheizter Speisentransportbehälter zum Warmhalten, für den professionellen Catering- und Großküchenbereich zur Verteilung und dem aktiven Warmhalten von Speisen in GN-Behältern (für bis zu 1x GN 1/1, 200mm tief, oder Unterteilungen).

Produktbeschreibung

- > Herstellungsverfahren: Vakuum Tiefziehen
- > Toplader (leichte, robuste Bauweise)
- > Aktiv beheizt durch entnehmbares Heizelement
- > Selbstregelndes Heizelement
- > Verwendbar im Trocken- oder Nassbetrieb (Bain-Marie)
- > Ausklappbare Tragegriffe und Bügelverschlüsse
- > Anbauteile teilweise werkzeuglos austauschbar
- > Farbe: blau metallic (braunrote Beschläge)
- > Stapelbar durch austauschbare Stapelrutschschienen
- > Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +100°C
- > Spülmaschinentauglich (nach Ausbau der Heizung)
- > Kurzfristige thermische Desinfektion bis +130°C möglich
- > Material: Polypropylen, ausgeschäumt mit Polyurethan
- > Versteifungen im Polyurethan

Informationen zum Heizelement

- > Einfacher und werkzeugloser Aus- und Einbau
- > Anschlusswert: 220 bis 240 V – 50 Hz
- > Leistungsaufnahme: Ø 350 Watt
- > Temperatur : ca. +125°C

Produktdaten

- > L/B/H: 630 x 370 x 308 mm
- > Art.-Nr.: 4000339
- > Gewicht: 7,7 kg

Verpackung

- > Kartonabmaße: 65 x 38 x 32 cm
- Bruttogewicht: 9 kg (= 1 Artikel pro Karton)
- > Palettenabmaße: 80 x 140 x 190 cm
- Bruttogewicht: 188 kg (= 20 Kartons pro Palette)


Umbau- /Erweiterungsmöglichkeiten

- > 664201677 hoher Deckel für Kühlelement
- > 4000388 blu'box cool-accu – passives Kühlelement
- > 8001845 CNS-Getränkebehälter (18 L)
- > 4000558 blu'mobil board – Transportwagen
- > 4000497 blu'mobil easy roll – Transportwagen

Produktabbildung



Temperaturverlust (bei der blu'box 26 plus hot)



Ergänzende Informationen können Sie unseren aktuellen Bedienungsanleitungen entnehmen:
www.bluline.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Stand: 02/2019