

etolit GT 300

Flüssiger Klarspüler, sauer, universell einsetzbar, für höhere Wasserhärten geeignet



Produktbeschreibung

- > Besonders für den Einsatz bei hohen Wasserhärten geeignet
- > Gewährleistet rasche Trocknung
- > Vermeidet Kalkablagerungen im Boiler, in der Nachspülung und in der Klarspülzone
- > Gutes Benetzungsvermögen und schaumreduzierend
- > Liefert optimale Spülergebnisse in Verbindung mit etolit Reinigern

Dosierung

Dosierung: 0,2 – 0,7 g/l

Dosiergeräte: ist für alle automatischen Klarspüldosiergeräte geeignet

Die Dosierung ist abhängig von den spezifischen Gegebenheiten (Wasserbeschaffenheit / Spülgut).

Technische Daten

Inhaltsstoffe	15 – 30% nichtionische Tenside
	5 – 15% Polycarboxylate
Farbe	farblose Flüssigkeit
Dichte	1,0 g/ml
Lagerfähigkeit	4 Jahre
Lagerbedingung	frostfrei lagern
Chlor	nein
Phosphat	nein
NTA	nein
Alu	ja
pH-Wert	2
Wasserhärte	hart

Verkaufseinheiten



Kanister 25 kg
Art.-Nr.: 2005533

Kanister 10 l
Art.-Nr.: 2005532



Fass 120 kg
Art.-Nr.: 2005534

Gefahrenhinweise / Umweltaspekte



Nähere Informationen entnehmen Sie den aktuellen EG Sicherheitsdatenblättern. Diese finden Sie auf www.etol.de

